



T10 Rewinder

雙向捲紙器提供最靈活的使用彈性

可雙向使用的捲紙回收結構，讓使用者不需變動現有的工作環境，
就可以方便達成各種類型的捲紙需求，
具有高度靈活的調度彈性。



紙捲軸芯轉接模組
方便拆卸及安裝



LED顯示燈號
可隨時顯示回捲機使用狀態



回捲方向開關
可切換內捲紙及外捲紙



兼顧造型與實用性的外觀設計

產品規格

T10 外掛式標籤回捲器規格

型號		T10 Rewinder
紙捲寬度		最大寬度4.72吋
回捲速度		12 IPS
紙捲直徑		最大直徑8吋
紙捲軸心轉接環		1吋(25.2~25.6 mm), 1.5吋(40~40.6 mm), 3吋(76~76.6 mm)
紙捲重量		5公斤
紙捲轉動方式		回捲
紙捲回捲方向		內捲 / 外捲
馬達		Hybrid Motor
電源		100~240VAC 24W, 24V 電源供應器
工作環境	操作溫度	41°F to 104°F (5°C to 40°C)
	儲存溫度	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
濕度		10-85% (non-condensing RH)
機體尺寸		長度 : 349 mm 寬度 : 180 mm 高度 : 303 mm
安規		CE, FCC Class A
重量		5公斤(11磅)
保固		2年

* 選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。